

GITTERZAUNSYSTEM STANDARD

- Robust
- Montagefreundlich
- Universell einsetzbar

Lagerware bis
Höhe 2030 mm



ConmacoZaun
ZÄUNE ■ TORE ■ GABIONEN
Grenzen schaffen!



www.conmacozaun.de

Anwendungsbereiche

Durch seine ansprechende Optik und die robuste Konstruktion ergeben sich für das **GITTERZAUNSYSTEM STANDARD** eine Vielzahl von Einsatzgebieten, von Privatgärten über öffentliche Einrichtungen, wie Spielplätze und Sportanlagen, bis hin zu gewerblichen Anlagen mit hohem Sicherheitsbedürfnis.

Technische Daten

Lagerware bis
Höhe 2030 mm

Gittermatten:

- Länge: 2.510 mm
- Drähte: waagrechte Drähte 8 mm (doppelt), senkrecht 6 mm (einfach)
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Mattenhöhe: 600 - 2.430 mm in 200 mm – Schritten
- Oberfläche: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet lieferbar. Standardfarben moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Pfosten:

- Profil: 60 x 40 x 2 mm
- Länge: Zaunhöhe plus ca. 600 mm
- Befestigungssystem: Kunststoffdistanzhalter mit Einnietmutter M8 im Abstand von 200 mm, durchgehende Abdeckleiste 40/5 mm mit Edelstahl-Inbus Verschraubung (Spezialschlüssel)
- Oberer Abschluss: Überstehende Aluminium-Abdeckkappe
- Oberfläche: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet lieferbar. Standardfarben moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Extras

Zahlreiche Extraausstattungen stehen zur Verfügung, z.B. Fußplatten zur Montage der Pfosten auf Betonuntergrund, oder Verschiedene Übersteigschutzvarianten, fragen Sie uns!



ConmacoZaun
ZÄUNE ■ TORE ■ GABIONEN
Grenzen schaffen!

Jan Schwenninger
In den Meckeswiesen 7-9
69226 Nußloch

Tel: 06224 / 9195 45
FAX: 06224 / 9195 47
E-Mail: info@conmaco.de

www.conmacozaun.de